

BIOVAC® FD 15-35PE ANLÆG

TØRT OPSTILLET ANLÆG FOR HUSSTANDENS SAMLEDE SPILDEVAND

FDV REVIDEREDE 13-12-2017

OM PRODUKTET

Særdeles anvendeligt for en "fælles" renseløsning

Anlægget består af en modtagertank samt en procestank.

Procestanke i rotationsstøbt plast.

Nedgravet modtager-/slamlager tank i glasfiber.

Mini renselanlægget er designet til at kunne behandle almindeligt husspildevand.

Lavt energiforbrug.

Kræver årligt-/årlige slamtømning afhængigt af kapacitet.



PRODUKT FORDELE

- Minimal vedligeholdelse.
- Biovac SBR renseteknologi.
- Testet og dokumenteret for brug ved forskellige belastninger.
- Styreskab indeholdende blæser samt PLC.
- Overholder alle rensklasser.
- Testet og godkendt i henhold til EN 12566-3.

Anlægstype	FD 15PE	FD 20PE	FD 25PE	FD 35PE
Antal husstande	3	4	5	7
Kapacitet	3360l/d	4000l/d	5000l/d	7700l/d
Food print	220*320cm	220*330cm	240*370cm	240*370cm
Modtager tank	3,2m ³	3,2m ³	5,0m ³	7,0m ³
kombitank	6,0m ³	6,0m ³	9,0m ³	12,0m ³
Blæser	Nito LAM 200/A	Nito LAM 200/A	Busch 0080	Busch 0080
Fødepumpe	Flygt DXVN 50-7	Flygt DXVM 50-7	Flygt DXVM 50-7	Flygt DXM 50-7
PLC	Allen Bradley	Allen Bradley	Allen Bradley	Allen Bradley